
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Filmbelagt Poppel kryssfiner – Produktgruppe 3035

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post:

engros@fritzoengros.noWeb: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Filmbelagt kryssfiner av poppel

3 Produktbeskrivelse

Platene er glatte på 2 sider og belagt på begge sider med mørk brun Dynea film 125 g/m². Kantene er kantforseglet med akrylmaling. Plater i 12 mm har en oppbygning med 7 lag, og en 15 mm har oppbygning med 9 lag.

4 Egenskaper

Platene egner seg til bruk både innendørs -og utendørs bruk, samt til bruksområder som karosseri, tilhengere, utendørs lekestativ og Skateboard-ramper.

5 Drift og vedlikehold

Ved utendørs bruk må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Særlig viktig er det med vedlikehold på kantene, da beskyttelsen der vil slites hurtig og muligheten for inntrenging av fukt er store. Fenolfilmen trenger generelt ikke vedlikehold, men ved brudd og sprekker på filmen må denne forsegles med egnet maling.

6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke miljøfarlig avfall.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.