

---

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

---

## Kryssfiner brann gran Wisa FR TG2 – Produktgruppe 1540

---

### 1 Leverandør

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: [engros@fritzoengros.no](mailto:engros@fritzoengros.no)Web: [www.fritzoengros.no](http://www.fritzoengros.no)

### 2 Produktnavn

Kryssfiner brann gran Wisa FR TG2

### 3 Produktbeskrivelse

Konstruksjonskryssfiner med brannhemmende overflate, tilvirket av gran. Konstruksjonskryssfiner benyttes som element i bærende konstruksjoner som etasjeskillere, gulv, vegg, himling og undertak.

### 4 Egenskaper

Platene er i brannklasse B-s1.d0. Platene kan benyttes hvor det er krav til brannmotstand, og platene er ment for innendørs bruk i.h.t. klasse 1 og 2 i henhold til EN 335-1. Rattmerket av DNV for bruk Offshore. Platene må alltid beskyttes mot direkte vær.

Ved hulltaking og bearbeiding/kapping må platene behandles med brannhemmende middel.

### 5 Drift og vedlikehold

Ved hulltaking og kapping må platene etterbehandles med f.eks. brannimpregnering Burnblock 32 kg/m<sup>3</sup> og f.eks. lakk type UZ 7805-0999 Hesse UV Colore Concentrate White for å opprettholde brandklassen.

Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten uansett anvendt metode alltid tørkes av. Teip og klistremerker bør unngås, da det kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på platene. Platene kan males med de fleste løsemiddelbaserte farger og lakker.

#### Tørr rengjøring:

- For normal støv tørking benyttes en myk støvklut.

### 6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på miljøet.

### 7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall.

Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

### 8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

### 9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.