

**YTELSESERKLÆRING**

Nr. 1518-CPR-180620

1. Varetypens unike identifikasjonskode: **KONSTR XF RADIATA TG4 III/III FASTBOARD**
2. Tilsiktet bruksområde: **Bygg, emballasje eller transportkasser.**
3. Produsent: **Fritzøe Engros AS, Øya 10, 3262 Larvik**
4. Autorisert representant (hvis relevant): **ikke relevant.**
5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: **System 4**
6. Harmonisert produktstandard: **Produktstandard EN 13986:2004**  
Teknisk kontrollorgan:  
**Linyi University Wood-Based Panels Testing Center.**  
Shuangling Road, Linyi, Shandong, P.R.C. 27600, China.

## 7. Angitte ytelser:

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Densitet              | <b>500 – 550 kg/m<sup>3</sup></b>                                                            |
| Bøyefasthet           | <b>Langsgående 26 N/mm<sup>2</sup> – Tversgående 21 N/mm<sup>2</sup>, NS-EN 310:1993</b>     |
| Bøyeelastisitetsmodul | <b>Langsgående 5800 N/mm<sup>2</sup> – Tversgående 4200 N/mm<sup>2</sup>, NS-EN 310:1993</b> |
| Bindemiddel kvalitet  | <b>Klasse 3, NS-EN 314-2</b>                                                                 |
| Fuktmotstand          | <b>For beskyttet utendørs bruk, NS-EN 636-2</b>                                              |
| Formaldehyd klasse    | <b>E1</b>                                                                                    |
| Brannteknisk klasse   | <b>D-s2, d0</b>                                                                              |

8. Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Larvik,  
20.06.2018



Jarle Anholt  
Teknisk sjef