
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Kryssfiner Kombi C/C – Produktgruppe 2010

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: engros@fritzoengros.noWeb: www.fritzoengros.no**2 Produktnavn**

Kryssfiner Kombi C/C

3 Produktbeskrivelse

Tynne lag av poppel og eukalyptus kryssfiner limes krysslågt og platene formatsages- og pusses. Platene leveres med skarpkant, og i kvalitet C/C. Platene er ubehandlet og må bygges inn ved bruk utendørs.

4 Egenskaper

Platene egner seg til bruk både innendørs og utendørs. Ved utendørsbruk må platene bygges inn, og ved store svinginger i temperatur og luftfuktighet kan platene kuve seg. Dette vil normalt gå tilbake når platene har akklimatisert seg.

5 Drift og vedlikehold

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk og tørkes av med lett fuktig klut. Platene anbefales ikke å overflatebehandles med maling eller lakk.

6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.