
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Recoma PackWall – Produktgruppe 4090

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

Recoma PackWall

3 Produktbeskrivelse

Recoma PackWall kan bestilles etter mål, men tilbys som standard i dimensjonene 1200x2500 mm eller 900x2500, og tykkelse fra 8 til 18 mm. Densitet på ca. 900 kg/m³. Produktet er laget av resirkulert komposittemballasje, for det meste "post-consumer" matkartonger. Kjernen av knust materiale består av 60-65 % cellulosefiber (papp), 30-35 % lavdensitetspolyetylen (LDPE) og 1-5 % aluminium (film).

4 Egenskaper

Recoma PackWall er en byggeplate beregnet for konstruksjon og møbelproduksjon. Overflaten på platene er dekket med PE-belagt (25 g/m²) resirkulert papp (205 g/m²), som gjør overflaten glatt og klargjort for overflatebehandling.

5 Drift og vedlikehold

Platene er ment for å bygges inn i konstruksjoner og derfor ikke behov for vedlikehold.

6 HMS

Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr.

7 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall.

9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.