

YTELSESERKLÆRING

Refereanse nr. DOP09REV2 MEDITE TRICOYA EXTREME MDF.H-2

MEDITE

Redmondstown

Clonmel,

County Tipperary,

Ireland

Produkt type	Bruksområde	AVCP*	Varslings organ
MDF.H-2	External use as non-structural components	4	Ikke aktuelt

\* Vurdering og verifisering av ytelse av ytelsessystemet i henhold til vedlegg V i forordning (EU) nr. 305/2011

Deklarert ytelser

Vesentlige egenskaper	Harmonised technical specification				
Dimensjoner	6 to <9	9 to <12	12 to <15	15 to <18	18
Tverrestrekkfasthet	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Tverrestrekkfasthet etter koke test (N/mm <sup>2</sup> )	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
Tykkelsessvelling (24hrs) %	2.5	2.0	2.0	1.5	1.5
Emisjoner fra formaldehyd	E1	E1	E1	E1	E1
Brannmotstand klasse	NPD	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0
Vanndamppermeabilitet	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Lydisolerende egenskaper (surface mass) (R)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Termisk verdi m <sup>2</sup> K / W	0.056	0.085	0.114	0.150	0.180
Klimaklasse	Use Classes 1,2,3 & 4				
Utslipp (innhold) av pentachlorophenol (PCP)	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm

EN 13986:2004

Utførelsen av produktet identifisert er i samsvar med den deklarete ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:

*Tom Prendergast*

Tom Prendergast, Technical Manager.

Clonmel, Ireland. 27<sup>th</sup> June 2016.