
MONTERINGSANVISNING

Spile eik/ask fingerskjøt – Produktgruppe 5535

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: teknisk@fritzoengros.no

Web: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Spile eik/ask fingerskjøt

3 Produktbeskrivelse

Europeisk eik eller ask spiler limt sammen av lameller som er fingerskjøtes eller helstav eik. Limt med PVAC D4 lim. Pusset med korning 120. Fuktighetsinnhold er 8% +/- 2%. Lamellbredde er 40-50mm.

4 Lagring og klimatisering

Kontroll: Spilene skal kontrolleres for eventuelle synlige feil før montering. Reklamasjoner skal med en gang meldes til forhandler før montering.

Produktinfo: Heltre spiler er et naturprodukt og kan ved fuktighet på mellom 50-60 % utvide seg 1-2 mm i bredden.

Oppbevaring: Før montering skal spilene oppbevares innendørs i min. 3 døgn i ca. 20 gr, og i en relativ luftfuktighet på 40-60%. Spilene skal ligge et plant underlag og innpakket i emballasje helt til montering finner sted. Beskytt platen mot direkte strålevarme. Ubehandlede spiler bør oljes både på over- og undersiden før de monteres.

5 Montering

Spilene kan monteres direkte til undertak eller på trebaserteplater. Spilene kan limes og skrues.

6 Behandling

Spilene behandles som treverk. Kan males, lakkets og oljes. Ved overflatebehandling henvises det til overflateproduktets beskrivelse for bruk.

7 HMS

Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av platene. Det anbefales bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselvern og vernebriller, når platene bearbeides.