

level

BY FRITZ E ENGROS



Gi kjøkkenet ditt et forfriskende løft

Nye benkeplater kan gjøre den store forskjellen for kjøkkenet ditt.

En god benkeplate er avgjørende for kjøkkenets funksjonalitet og utseende. Level by Fritzøe Engros består av et bredt sortiment benkeplater i tidsriktige dekorer. Med Level får du et ferdig konsept som er enkelt å montere og som du vil få glede av i mange år fremover.

Det er på kjøkkenet maten lages, kosen skapes og den dyrebare tiden brukes. Bla deg igjennom brosjyren og finn din favoritt i Level sortimentet.



Geir Hem
Kategorisjef Interiør
Fritzøe Engros AS

level
BY FRITZØE ENGROS

LAMINAT

28MM 3020×635MM



Level benkeplater i laminat er meget robuste og fås i et bredt utvalg dekorer. Bredden på 635mm passer de aller fleste ferdigbygde underskap. Benkeplatene leveres monteringsklare og har moderne rettkant som gjør dem enkle å tilpasse.

Det følger med to ekstra kantlister på 65cm lengde til eventuell kapp/skjæring.

- ✓ Kantlist alle 4 sider
- ✓ Bredden på 635mm passer de fleste ferdigbygde underskap
- ✓ Antibakteriell overflate
- ✓ Moderne rettkant

Scann QR kode for utvidet produktinformasjon



NYHET:


grå marmor




GRÅ MARMOR
NOBB: 60133729
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60136011
Dimensjon: 0,8MM 3050×0032MM



HVIT MARMOR
NOBB: 60016074
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069930
Dimensjon: 0,8MM 3050×0032MM



MODNET EIK
NOBB: 60016069
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069937
Dimensjon: 0,8MM 3050×0032MM




SORT SKIFER
NOBB: 60016076
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069934
Dimensjon: 0,8MM 3050×0032MM




MOON
NOBB: 60016072
28MM 020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069935
Dimensjon: 0,8MM 3050×0032MM



DRIVED
NOBB: 60016070
28MM 020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60060932
Dimensjon: 0,8MM 3050×0032MM




KLASSISK HVIT
NOBB: 60016075
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069929
Dimensjon: 0,8MM 3050×0032MM




TERAZZO
NOBB: 60016071
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069931
Dimensjon: 0,8MM 3050×0032MM



LYS EIK
NOBB: 60016073
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069933
Dimensjon: 0,8MM 3050×0032MM




KERAMIKK
NOBB: 60016067
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069928
Dimensjon: 0,8MM 3050×0032MM



SORT GRANITT
NOBB: 60016068
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069936
Dimensjon: 0,8MM 3050×0032MM

NYHET! 1870 LENGDER



KLASSISK HVIT
NOBB: 60069741
28MM 1870×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069929
Dimensjon: 0,8MM 3050×0032MM



SORT SKIFER
NOBB: 60069723
28MM 1870×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069934
Dimensjon: 0,8MM 3050×0032MM



HVIT MARMOR
NOBB: 60069740
28MM 1870×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069930
Dimensjon: 0,8MM 3050×0032MM



DRIVVED
NOBB: 60069739
28MM 1870×635MM
Kantlist Nobb nr: 60060932
Dimensjon: 0,8MM 3050×0032MM

TIPS

Vi er opptatte av å kaste mindre. For å redusere materialsvinn tilbyr vi nå et utvalg laminat benkeplater i kortere lengder. Det nye formatet passer ypperlig til blant annet mindre boenheter eller på hytta.

NYHET

BENKEPLATE LEVEL EIK FINER

27MM 1870×635MM

Benkeplaten Level Eik Finer har et delikat utseende og setter et tidløst preg. Benkeplaten har en kjerne av spon med et 3mm tykt finer ark av eik, som gjør benkeplaten meget formstabil. Finer arket er såpass tykt at man kan slipe ned overflaten dersom man får stygge merker eller riper. Benkeplaten leveres hardvoksoljet og er klar til bruk. Overflaten kan oljes eller vokses etter behov.

Kantlister til benkeplaten Level eik finer må kjøpes separat.



- ✓ Slitesterk
- ✓ Hardvokset
- ✓ Stabil
- ✓ Enkel å montere
- ✓ Overflaten kan slipes

LEVEL EIK FINER
NOBB: 60062710
27MM 1870×635MM
Kantlist Nobb nr: 60070009

Scann QR kode for utvidet produktinformasjon



Scann QR kode for monteringsanvisning og vedlikehold






LEVEL MATT ANTI-FINGERPRINT

28MM 3020×635MM


Level benkeplater med anti-fingerprint overflate, forhindrer fingermerker og fettflekker. Bredden på 635mm er tilpasset de fleste ferdigbygde underskap.

Level anti-fingerprint benkeplater har moderne rettkant og er enkel å tilpasse ethvert kjøkken. Benkeplaten er kantlistet på alle sider. Undersiden er limt med balansepapir, som hindrer gjennomtrengende fukt. Ekstra kantlister, 2 stk a' 65cm, medfølger i krympeplast.


FORHINDRER FINGERMERKER



SORT MATT
NOBB: 60016076
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60136012



GRÅ MATT
NOBB: 60016074
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60136014



HVIT MATT
NOBB: 60133731
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60136013

- ✓ Trendy matt overflate
- ✓ Bredden på 635mm passer de fleste ferdigbygde underskap
- ✓ Moderne rettkant
- ✓ Slitesterk og enkel å vedlikeholde
- ✓ Ferdig kantlistet alle 4 sider

TEKNISK INFO & VEDLIKEHOLD

Benkeplaten har en kjerne av spon med soft touch laminat og en matt overflate, som ikke reflekterer sollys.

VEDLIKEHOLD

Benkeplater i laminat rengjøres enkelt med vann og mild såpe.

LEVEL BENK/ARBEIDSPLATE HELTRE EIK RUSTIKK C/D KVALITET

27MM 2000×0635MM

Level heltre arbeidsplate i eik gir mange bruksmuligheter og kan enkelt bearbeides. Platen leveres ubehandlet og oljes etter behov og bruksområde. Arbeidsplaten gjør seg utmerket som for eksempel kjøkkenbenk, bord og hyller. Her er det kun fantasien som setter begrensninger.

- ✓ Bredden på 635mm passer de fleste ferdigbygde underskap
- ✓ Rustikk utseende
- ✓ Kan bearbeides for en finere overflate
- ✓ Skarpkant
- ✓ Trapp
- ✓ Bord
- ✓ Skapfronter/sider



HELTRE UBEHANDLET
NOBB: 60027289
27MM 2000×0635MM

VEDLIKEHOLD

Level arbeidsplate bør oljes med egnet olje.

Scann QR kode for utvidet
produktinformasjon



Benkeplater utenfor Level-konseptet

I tillegg til produktene i Level-serien fører vi et bredt spekter heltre benkeplater. Vi tilbyr ulike tresorter som bl.a. bambus, kirsebær, eik og valnøtt i ulike kvaliteter, lengder og bredder.

Som leverandør er vår høyeste prioritet å levere produkter av førsteklasses kvalitet til våre kunder.



Scann QR kode for utvidet
produktinformasjon



BENKEPLATE HELTRE EIK

27MM 3020×635MM


Eik er et av Norges mest etterspurte treslag. Med sitt rustikke og varme utseende gir en benkeplate i eik et eksklusivt og tidløst preg på ethvert kjøkken.

Level benkeplater i heltre eik leveres med fingerskjøtt. Stavene i benkeplaten kan variere i utseende og farge, og gir ett flott spill. Overflaten er meget robust og slitesterk. Benkeplaten har svakt avrundet kant på alle fire sider. Benkeplatene leveres grunnoljet. Grunnoljingen fremhever treverkets karakter og naturlig utseende og beskytter mot slitasje og misfarging av treverket.

- ✓ Bredden på 635mm passer de fleste ferdigbygde underskap
- ✓ Naturlig og tidløst utseende
- ✓ Holdbar og robust
- ✓ Leveres grunnoljet



HELTRE EIK OLJET 27mm
NOBB: 60109094
27MM 3020×635MM



HELTRE EIK OLJET 40mm
NOBB: 60100906
40MM 3020×635MM

VEDLIKEHOLD Benkeplate Heltre Eik

Vi anbefaler at det etter montering oljes på nytt for å mette overflaten. Jevnlig vedlikehold er viktig for å bevare produktet. Vi anbefaler å olje benkeplaten årlig.

Ved rengjøring av overflaten benyttes det kun en fuktig klut. Milde rengjøringsmidler kan benyttes ved behov. La ikke flytende væske bli liggende på overflaten og sørg for at den er tørr etter bruk.

Scann QR kode for utvidet
produktinformasjon



MONTERING LAMINAT

■ FØR MONTERING

Avemballer platen og se at benkeplaten er tørr. Se etter eventuelle skader og feil. Sjekk deretter at underskapene er helt rette før du starter på monteringen.

Se produktinformasjon som følger med benkeplaten og sett deg godt inn i monteringsanvisningen. Se også malen som følger med leverandør av vask og merk ut for vask/steketopp.

■ TIPS

Skal hull skjæres ut med stikksag anbefaler vi å feste tape der det skal skjæres ut, for å hindre utfliking i laminatet. Hvis du bruker elektrisk stikksag/skinnesag, skal laminatet være vendt ned. Bruker du en manuell sag, skal laminatet opp.

Puss ned kantene og spray deretter med kontaktlim. Vi anbefaler to strøk. Spray fra baksiden for å hindre søl.

■ UTSKJÆRING FOR VASK/STEKETOPP

Vask/Steketopp har egen anbefaling som medfølger og normalt en aluminiumsfolie som skal limes på sponkanten, der vasken skal monteres. Denne skal benyttes for å hindre at varme og fukt ødelegger sponkjernen på laminatet. Rundt vask/steketopp anbefaler vi en silicon fuge.

■ KANTLIST

Påse at kuttet er jevnt og rett. Puss overflaten med sandpapir og kloss. Sørg for at kuttet er støvfritt, sett deretter på en tape bit på i kant med laminatet for å unngå limsøl.

Påfør 2 strøk på sponet og 1 strøk på kantlisten. Første strøk med lim er til forsegling av spon, mens andre strøk er til påføring av selve kantlisten. Limet bør semi-herdes før kantlisten settes på benkeplaten, men sjekk limets egenskaper fra produsent og deres anbefaling. Kantlisten legges jevnt med overkant.

■ TIPS

Er man uheldig og gjør feil kan ikke kantlisten dras av, men må varmes opp med f.eks. et strykejern før man får fjernet den. Det følger med 2 ekstra kantlister i pakken, slik at du har 1 ekstra kantlist å jobbe med hvis du skulle være uheldig.

Overskytende materiale fra kantlisten skjæres av med skarp kniv og pusses deretter med med sandpapir på kloss. Pass på vinkelen når du pusses.

MONTERING HELTRE

■ FØR DU STARTER

La platen ligge i romtemperatur i 3 døgn, gjerne på bjelker for å sikre jevn temperatur på alle sider. Ubehandlede benkeplater skal oljes på over- og undersiden før de monteres.

■ MONTERING

Sjekk platen for eventuelle synlige feil før montering. Utfør deretter mål for saging og skjær til.

I skap uten topp brukes vinkeljern med avlange skruer. Monter vinkeljernene på skapet. Fest deretter benkeplaten til skap-skroget, i de avlange hullene på vinkeljernet. Dette er viktig for å kunne ta opp bevegelser i benkeplaten. Skru fra undersiden.

■ TIPS

Sjekk at underlaget er stabilt, helst fastskrudd før man skjærer ut, for å unngå vibrasjoner. Skal benkeplaten skjæres ut for vask anbefales det avstiving med en planke festet med tvinge, for å sikre at benkeplaten er stabil og for å unngå sprekk. Beregn minimum 20-40 cm fra kant inn til plate. Ta ut for steketopp og vask. Bruk et 10mm borr og lag et hull, slik at du får plass til bladet på stikksagen.

■ TIPS

Når du skjærer ut for vask sitter du igjen med et godt stykke treverk, som du siden kan pusse ned, olje og bruke som skjærefjøl på den lekre nye benkeplaten din.

Forsegl enden med silikon rundt oppvaskkum, husk aluminiums tapen rundt koketopp. Ta høyde for for at materialet beveger seg og sett av rom rundt installasjonene.

NB! Ikke bruk lim i sammenføringene i hjørnene, men fugemasse. Bruk vannfast fugemasse/silikon i overganger mellom plate/vegg/oppvaskkum.

Ved montering av lukkede elementer, som for eksempel hjørneløsninger, skal det boret 2-3 hull (diameter. 50-100 mm) og c/c 20-40, for at benkeplaten skal få bevege seg. Ved komfyrhjørnet skal bakkanten alltid understøttes for å unngå skjevheter. Fritthengende benkeplater skal alltid understøttes når overheng blir større enn 300mm.

VERKTØYLISTE LAMINAT

- Drill
- Stikksag eller håndsag
- Borr/skruer
- Sandpapir P100 og pussekloss



SE VÅR MONTERINGSVIDEO HER

VERKTØYLISTE HELTRE

- Drill
- Stikksag
- Borr/skruer
- Sandpapir P100



SE VÅR MONTERINGSVIDEO HER

Vi lagerfører benkeplater i ulike tresorter og strekker oss langt for at du skal få den benkeplaten du ønsker. Se www.fritzoeengros.no for utvidet informasjon.

PRØV VÅR 3D KONFIGURATOR FOR Å SE
BENKEPLATEN UTSTILT PÅ KJØKKENET

Lurer du på hvordan benkeplaten ser ut i et miljø?
Skann QR-koden for å prøve vår 3D-konfigurator.

Her kan du velge mellom ulike benkeplater og ulike
kjøkkenfronter for å se hva som passer best sammen.



level

BY FRITZØE ENGROS