
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Kryssfiner bøybar – Produktgruppe 2060

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: engros@fritzoengros.noWeb: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Kryssfiner bøybar

3 Produktbeskrivelse

Kryssfiner laget for å kunne bøyes, er fleksibel. Vi lagerfører 8,5mm. Platene er limt med WBP lim som er ett vær og kokebestandig vannfast lim. Densitet ligger på ca. 550-600 kg/m³.

4 Egenskaper

Platene kan bøyes og formes. Format er 1250x2520 mm som kan bøyes som «tønne». Platestørrelse 2520x1250mm kan bøyes som «søyle». Det er finèrretningen som bestemmer hvilken vei platene er fleksible.

5 Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold Vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Ved utendørs bruk, må platene vedlikeholdes med ett intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Anbefales brukt innendørs.

6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.