

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Finsk gran kryssfiner – Produktgruppe 2055

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

Metsä Wood Spruce plywood skarpkant.

3 Produktbeskrivelse

Metsä Wood Gran kryssfiner er kryssfiner produsert av finsk gran som sammen limes med fenollim. Platene leveres uten not og fjær, og leveres i kvalitet III/III. Treverket er ubehandlet og må behandles deretter ved bruk utendørs.

4 Egenskaper

Metsä Wood Gran kryssfiner egner seg godt til flere bruksområder innen bygg, emballasje og transport-industrien. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan platene kuve seg, men dette vil normalt gå tilbake når platene har avklimatisert seg.

5 Drift og vedlikehold

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Ved utendørs bruk må platene overflatebehandles med beis, dekkbeis eller maling. Ved utendørs bruk må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholds intervall med bruk av beis være årlig. Med dekkbeis eller maling bør man vedlikeholde med intervaller på 1-2 år. Særlig viktig er det med vedlikehold på kantene, siden beskyttelsen der vil slites hurtig og muligheten for inntrenging av fukt er store. Før platene overflatebehandles må platene påføres desinfiseringsmiddel, og deretter med sopp- og algedrepende middel før en eventuelt ny overflatebehandling utføres.

6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.