
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

MOSO Top Bamboo parkettgulv – Produktgruppe 8596

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

Top Bamboo parkettgulv

3 Produktbeskrivelse

MOSO Top Bamboo parkettgulv er i dimensjon 960x128x10mm – med 2,5mm bambus toppsjikt- og kjerne av HDF med lakkert overflate.

4 Egenskaper

Produktet egner seg kun til innendørs bruk i tørre rom. Anvend gode matter utenfor og innenfor entre. Grove matter på utsiden som kan ta opp sand og støv, og matter på innsiden som tar opp fukt er viktig. Møbler og lignende må utstyres med filtknotter for å unngå riper i gulvet ved flytting av disse. Utvis stor forsiktighet ved flytting av tunge ting som kjøleskap, oppvaskmaskiner, veggseksjoner osv.

5 Drift og vedlikehold

Tørk opp vannsøl umiddelbart, la aldri vann ligge på gulvet. Beskytt parkettgulvet for sand, småstein og vann spesielt. Ved rengjøring anbefales støvsuger og tørrmopping. Ved vasking anbefales Bona Cleaner eller tilsvarende. Hvis lakken er slitt anbefaler vi Bona Refresher.

Vi anbefaler rengjørings- og vedlikeholds produkter fra Woca. For periodisk vedlikehold, bruk Woca vedlikeholds olje. Riktig vedlikehold sikrer lang levetid og finish..

6 HMS

Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr.

7 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.