

---

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

---

## Fenix laminat – Produktgruppe 9052

---

### 1 Leverandør

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: [engros@fritzoe.no](mailto:engros@fritzoe.no)

Web: [www.fritzoeengros.no](http://www.fritzoeengros.no)

### 2 Produktnavn

Fenix laminat.

### 3 Produktbeskrivelse

Fenix laminat er et høytrykkslaminat HPL i tykkelsen fra 0,3 mm til 1,2mm i mange forskjellige dekorer. HPL er laget av ubleket kraftpapir, dekorpapir, fenolharts og melaminharts. Papirene presses sammen under høyt trykk og varme som gjør overflaten vanntett og meget slitesterk.

### 4 Egenskaper

Fenix laminat brukes av bygg- og innredningsbransjen der det stilles krav til flatene med hensyn til design, slitestyrke, fuktresistens og enkel rengjøring. Dekorativt laminat limes på et underlag, f.eks. en kryssfinerplate og fungerer som et dekorativt og robust overflatesjikt. Kaindl laminat er godkjent for kontakt med næringsmidler av det svenske næringsmiddeltilsynet.

### 5 Drift og vedlikehold

Laminatet kan vaskes med vann og vanlige milde rengjøringsmidler. Bruk ikke skureputer og rengjøringsmidler med slipeeffekt.

Fjern alt løst smuss etter støv med en tørr mikrofiberklut eller en våtserviett. Ikke bruk oljeimpregnerte eller lignende våtservietter siden disse kan etterlate en uønsket oljefilm på overflaten.

Flekker fjernes kan man benytte mildt rengjøringsmiddel på en mikrofiberklut og tørke over etterpå med en fuktigklut med rent vann.

### 6 HMS

Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr.

### 7 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

### 8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall.

Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

### 9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

### 10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.