

Hunton Stubbeloft™**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Asfaltimpregnert porøs trefiberplate, Hunton Stubbeloft™ benyttes som vindspærre i takkonstruksjoner og under bjelkelag mot grunn. Platene leveres i to ulike tykkelser; 12 og 18 mm og standard bredde for platene varierer mellom 540, 555, 560 og 585 mm. Standard lengder leveres i 1200 og 2420 mm. Platene med 12 mm tykkelse har not på kortsidene og leveres med løs fjær for tetting av skjøter på tvers av bjelkene. Platene med 18 mm tykkelse har not og fjær på kortsidene.

Inneholder: Trefiber: 72,8%, vann: 8%, råasfalt: 11,3%, makulatur: 5,83%, alun: 0,84%, bentonitt: 0,68%, dynosol: 0,52%, slamex: 0,02%

NOBB varenummer: 24409989

Dimensjon: Se produktbeskrivelse

Farge: Sort

Overflatebehandling: Asfaltimpregnert

Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Produktet bygges inn i konstruksjon. Ingen rutiner for rengjøring.

Ettersyn/kontroll

Ingen ettersyn, med forbehold om at produktet er riktig montert.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen vedlikehold da produktet bygges inn i konstruksjon. Se monteringsanvisning og Teknisk Godkjenning.

Hunton Stubbeloft™**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Produktet er antatt og vare ut byggets levetid, forutsatt riktig montering og normal slitasje.

Garanti og vilkår

Montering og behandling under byggeperioden utføres iht. SINTEF Teknisk Godkjenning og monteringsanvisning for produktet.

Fuktbestandighet

Tåler moderate fuktmengder, såfremt konstruksjonen har god lufting.

Renholdsvennlighet

Ikke relevant.

Øvrige opplysninger

Paller med Hunton Stubbeloft™ lagres plant, og bør være tørre ved montering.

Kuttes med sag eller med kniv. Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

For andre opplysninger se SINTEF Teknisk Godkjenning og monteringsanvisning, eller besøk vår nettside.

The logo for Fritzoë Engros features the word "FRITZØE" in a large, bold, grey sans-serif font. The letter "O" is replaced by a green circular graphic with a white center. Below "FRITZØE", the word "ENGROS" is written in a smaller, bold, grey sans-serif font.**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Hunton Fiber AS
Postadresse	Niels Ødegaards gt. 8
Postnr. og poststed	2810 Gjøvik
Telefon	61 13 47 00
E-post	kundesenter@hunton.no
Internett	www.hunton.no