

---

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

## Kryssfiner brannhemmende poppel –Produktgruppe 1540

---

### 1 Leverandør

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: [engros@fritzoengros.no](mailto:engros@fritzoengros.no)Web: [www.fritzoengros.no](http://www.fritzoengros.no)

### 2 Produktnavn

Kryssfiner brannhemmende poppel.

### 3 Produktbeskrivelse

Kryssfiner av poppel med kjerne plate som er brann impregnert iht. B-s1, d0, finert med Eik/Balanse og brannlakkert i brannklasse B-s1, d0.

### 4 Egenskaper

Platene er egnet til alt av innredning, vegg, snekkerarbeid, møbler, hyller mm. Platene er formstabile, har god skrufasthet, og er bygd opp av flere lag av Poppel som gir god styrke i platene.

### 5 Drift og vedlikehold

Siden platene er brannlakkert må platene ikke kappes eller bores i. Hvis dette gjøres må kappflater og hulltaking påføres lik brannlakk som platene er påført fra fabrikk. Rengjøring og rengjøringsmetoder som fjerning av fettflekker og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Teip og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på platene.

### 6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø. Formaldehyd innhold er innenfor E1 standard.

### 7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

### 8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

### 9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.