
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Kryssfiner bjørk RigaTex W/F – Produktgruppe 3020

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: teknisk@fritzoengros.no

Web: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Kryssfiner bjørk RigaTex W/F

3 Produktbeskrivelse

Tynne lag av Europeisk bjørk limt sammen og belagt med fenolfilm og har trykt wiremønster på en side og glatt bakside. Fenolfilmen har en tykkelse på 120 g/m². Platene er limt med vannfast WBP lim og kantene er forseglet med akrylmaling.

4 Egenskaper

Platene egner seg til utendørs bruk som til forskaling, stilaser, mezzaniner, tilhengerbunn etc. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan platene kuve seg. Dette vil normalt gå tilbake når platene har akklimatiserts seg.

5 Drift og vedlikehold

Platene er oljebehandlet, og ved bruk til forskalling må platene oljes før bruk. Ved utendørsbruk må platene vedlikeholdes med en intervall som gjør at kanter, overflater, hull og kuttflater ikke blir utsatt for fuktighet. Spesielt viktig å behandle kanter, hull og kuttflater med maling eller lim. Ved gjentatt bruk må platene etterbehandles med forskalings olje for å ivareta egenskapene og levetiden på platene.

6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke miljøfarlig avfall.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.