

YTELSESERKLÆRING
MEDITE TRICOYA EXTREME (MTX)
Referansenummer: **CADOP09**
MEDITE EUROPE DAC
Redmondstown
Clonmel
Grevskapet Tipperary
Irland

Produkttype	Tiltenkt bruk	AVCP*	Godkjent kontrollorgan Referanse
MDF. H-2	Ekstern og intern bruk som ikke-strukturell Komponenter	4	Ikke aktuelt


Vurdering og verifikasjon av ytelsessystemets konsistent i henhold til vedlegg V i forordning (EU) nr. 305/2011

Deklarert ytelse

Viktige egenskaper	Prestasjon					Utpekt standard
Tykkelse	4 til <9	9 til <12	12 til <15	15 til <18	18	EN 13986:2004+A1:2015
Intern binding (N/mm²)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
Intern binding etter koketest (N/mm²)	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	
Hevelse i tykkelse (24 timer) %	2.5	2.0	2.0	1.5	1.5	
Frigjøring av formaldehyd	E1	E1	E1	E1	E1	
Reaksjon på brann	NPD	E-s2,d0	E-s2,d0	E-s2,d0	E-s2,d0	
Permeabilitet for vanndamp μ	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Luftbåren lydisolasjon (overflatemasse) (R)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Termisk motstand R-verdi m²K / W	0.056	0.085	0.114	0.150	0.180	
Biologisk holdbarhet	Bruk klassene 1,2,3 og 4					
Frigivelse (innhold) av pentaklorfenol (VG Nett)	≤5 ppm	≤5 ppm	≤5 ppm	≤5 ppm	≤5 ppm	

Denne ytelseserklæringen utstedes i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 slik den har virkning i Storbritannia, utelukkende på ansvaret til produsenten identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:



Tom Prendergast, teknisk sjef.

Clonmel, Irland. 12/07/2021