

---

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

## Red Temperate poppel – Produktgruppe 2005

---

### 1 Leverandør

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: [engros@fritzoengros.no](mailto:engros@fritzoengros.no)

Web: [www.fritzoengros.no](http://www.fritzoengros.no)

### 2 Produktnavn

Red Temperate Poppel kryssfiner

### 3 Produktbeskrivelse

Tynne lag av poppel kryssfiner limes krysslågt og pusses. Platene leveres med skarpkant og i kvalitet BB/CC. Treverket er ubehandlet og må bygges inn ved bruk utendørs.

### 4 Egenskaper

Platene egner seg til bruk innendørs og som innebygd komponent i utendørs veggelementer. Ved utendørsbruk må platene bygges inn, og ved store svinginger i temperatur og luftfuktighet kan platene kuve seg. Dette vil normalt gå tilbake når platene har akklimatisert seg.

### 5 Drift og vedlikehold

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk og tørkes av med lett fuktig klut. Platene anbefales ikke å overflatebehandles med maling eller lakk.

### 6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

### 7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

### 8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

### 9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.