

---

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

---

## Easydeck kompositt terrassegulv – Produktgruppe 8710

---

### 1 Leverandør

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: [engros@fritzoengros.no](mailto:engros@fritzoengros.no)Web: [www.fritzoengros.no](http://www.fritzoengros.no)

### 2 Produktnavn

Easydeck kompositt terrassegulv.

### 3 Produktbeskrivelse

Easydeck kompositt terrassegulv er produsert av ca. 75 prosent naturlig trefiber fra bærekraftig og miljøvennlig skogsdrift og ca. 25 prosent polymer. Produktet er fritt for PVC.

### 4 Egenskaper

Produktet egner seg til bruk på terrasser og brygger utendørs. Produktet er sklisikkert, meget motstandsdyktig mot riper, insekter og sopp. Produktet fliser og falmer ikke (gjennomfarget). Produktet innehar sertifikat fra Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie (EPH) som bekrefter at Megawood produkter er egnet for leketøy når det gjelder emisjon av skadelige tungmetaller i henhold til strenge retningslinjer fra DIN EN 71-3. Easydeck har brannklassifisering i henhold til DIN 4102, Brannklasse B2.

### 5 Drift og vedlikehold

Produktet rengjøres med rent vann og terrassekost. Høytrykksspyler kan benyttes, pass på tilstrekkelig dyse-avstand > 60cm og ikke <120 bar. Ved vanskelige flekker (olje, kull etc.) kan Megawood skurepulver benyttes. Det skal ikke benyttes vanlige rengjøringsmidler. Flekker av fintstøv som sot- og metallstøv i tillegg til maling og lakk bør unngås. Alternativt stålborste siden produktet er gjennomfarget som vil da gi en noe lysere farge, men det vil jevne seg ut over litt tid. Det anbefales rengjøring to ganger pr. år, og produktet skal ikke overflatebehandles på noen måte. Produktene endrer farge den første tiden etter legging. Etter noen uker/mnd. får produktet en mørkere nyanse enn ved utgangspunktet. Dette er en naturlig fargemodning og er ikke gyldig grunn for reklamasjon. Megawood kan legges flatt, men for å unngå vannskjolder anbefales det noe fall.

### 6 HMS

Personlig verneutstyr anbefales.

### 7 Miljøpåvirkning

Produktet inneholder ikke skadelige miljøstoffer og er fritt for PVC. Produktet er resirkulerbart

### 8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

### 9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

### 10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.