
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Oppkant Level – Produktgruppe 7056

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: engros@fritzoengros.no

Web: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Oppkant Level i forskjellige dekor.

3 Produktbeskrivelse

Level Oppkant plater er produsert med kjerne av sponplate og overflate i høytrykkslaminat (HPL) i mange forskjellige dekor. HPL er fremstilt fra ubleket kraftpapir, dekorpapir, fenolharts og melaminharts. Papirene presses sammen under høyt trykk og varme. Overflaten på platene er vanntette og meget slitesterk. Undersiden er belagt med en beskyttende sperre som hindrer fukt fra oppvaskmaskiner etc.

4 Drift og vedlikehold

Se side 2 og 3.

5 HMS

Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr.

6 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varme-energien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.

HVERDAGS VEDLIKEHOLD OG FJERNING AV FLEKKER

Som med alle andre materialer for interiørdesign, bør en Oppkant/benkeplate rengjøres regelmessig. Det krever ikke noe spesielt vedlikehold, bare en fuktig klut med varmt vann eller et mildt vaskemiddel. Nesten alle vanlige husholdnings rengjøringsprodukter eller desinfeksjonsmidler kan trygt brukes. For de vanligste flekkene kan du ganske enkelt rengjøre overflaten med varmt vann med en ikke-slipende klut. Tøffere flekker kan fjernes med husholdnings rengjøringsmidler eller løsemidler som ikke er slipende. For eldre, tørkede eller vanskelige flekker, bruk en svamp eller myk klut for å fjerne dem. Etter bruk av løsningsmidler anbefaler vi å skylle overflaten med varmt vann og et mildt vaskemiddel. Skyll alltid grundig for å fjerne vaskemiddelet med rent vann, helst varmt.

FETTFLEKKER OG MINDRE RIPER

Level Oppkant/benkeplater har et unikt, ikke-porøs overflate, slik at du kan holde vedlikeholde med enkle, daglige pleie- og egnede rengjørings metoder. Ved vanskelige flekker anbefaler vi bruk av et spesifikt rengjørings-middel (i henhold til tabellen som er rapportert på neste side) for å fjerne spor av flekken.

SKYLL ETTER RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Etter rengjøring eller etter bruk av den magiske svampen, skyll grundig med rent vann, helst varmt, for å fjerne eventuelt vaskemiddel, løsemiddel eller annet rengjøringsmiddel

ANBEFALNING VED VEDLIKEHOLD

For det beste resultatet når man vasker Level benkeplater, er det viktig å huske på følgende fremgangsmåte:

Selv om benkeplatene er svært motstandsdyktig, må en laminat-overflate aldri behandles med produkter som inneholder slipende stoffer, slipende svamper eller uegnede materialer som sandpapir eller stålull.


Produkter som inneholder sterke syrer eller alkaliske produkter bør unngås siden de kan forårsake flekker/skjolder på overflaten. Blekemiddel og klor produkter bør unngås siden de kan forringe overflaten. Natriumhypokloritt bør brukes ved konsentrasjoner lavere enn 5%, og i ikke mer enn i 5 minutter om gangen, skyll- og tørk deretter av med en svamp eller et håndkle.

Hydrogenperoksid ved konsentrasjoner lavere enn 3% bør skylles forsiktig av. For konsentrasjoner som er høyere enn 3 %. Vi anbefaler at denne løsningen ikke er i kontakt med overflaten i mer enn 10 minutter av gangen, og overflaten må skylles grundig med en ikke-slipende svamp og deretter tørkes godt av.


Ved bruk av løsemidler, må kluten som brukes være helt ren for ikke å etterlate merker på laminat-overflaten. Eventuelle merker kan imidlertid fjernes ved å skylle med varmt vann og tørke godt av.

Ikke bruk møbelpolering eller voksbaserte rengjøringsmidler generelt, fordi de har en tendens til å danne et klebrig lag på laminat-overflaten som tiltrekker og fanger smuss.


Ikke bruk skarpe gjenstander, jernbørster eller andre metallverktøy for å fjerne flekker, maling, gips eller andre stoffer fra overflaten.




Overfladiske defekter forårsaket av mikroriper.




Legg et fuktet ark med kjøkkenrull over området der mikroripene kan sees.



Plasser det varme strykejernet på overflaten som må repareres. Ikke la strykejernet ligge på overflaten i mer enn 10 sekunder av gangen.




Skyll det reparerte området med lunkent vann og en mikrofiberklut.




Overflaten skal nå være fikset.


VEDLIKEHOLD SINSTRUKSJONER



Overfladiske defekter forårsaket av mikroriper.



Gni den magiske svampen på området der mikroripene kan sees. Svampen kan brukes tørr eller lett fuktig.



Overflaten skal nå være fikset.

CATEGORY	TYPE OF STAIN	AGE		
		LIGHT	MODERATE AND RECENT	STUBBORN
DAGLIG	Dust, dirt in general, mixed dust and grease.	1	2	2
	Fingerprints, nicotine stains, rubber marks.	3	4*	4*
	Traces and marks of limescale, rust.	2	5	5
	Black smoke.	2	2	2
MAT OG DRIKKE	Syrup, fruit or vegetable juice.	1 or 2	2	2
	Sugar syrup, jam, caramel.	1 or 2	2	2
	Spirits, milk, tea, coffee, wine, beer.	1 or 2	2	2
	Animal and vegetable fats and oils.	3	4*	4*
	Sauces, eggs.	3	4*	4*
	Gelatin, organic residues, gum arabic.	2	2	2
RENGJØRINGSMIDLER	Detergents, soap.	1 or 2	2	2
	Furniture and floor polish.	3	3	4**
	Shoe polish.	3	3	4**
MALING OG BLEKK	Pencil marks and chalk.	1	2	2
	Pen ink and markers, tar.	4**	4**	4**
	Synthetic oil paint.	9+10	10	10
	Watercolour paint, colours and adhesive soluble in water or in aqueous dispersion (vegetable and vinyl).	2	2	2
	Graffiti, paint spray, paint, etc.	9+12	12	12
KOMETIKK	Lipstick.	3	3	4**
	Hairspray, foundation, face powder.	4**	4**	4**
	Nail polish.	9+4**	4**	4**
LØSNINGSMIDLER	Halos, often as a result of use of solvents.	4***	4***	4***
	Solvent inks for print.	4**	4**	4**
VOKS	Candle wax, paraffin wax, plaster-based waxes (tailoring).	3	11	11
SILICON OG LIM	Silicone mastics, silicone-based products.	6	6	7
	Residues of acrylic adhesives or vegetable gum after the protective film has been removed.	12	12	12
	Two-component paints, glues and adhesives.	4**	4**	7
	Synthetic resins.	4**	4**	7
	Neoprene glue.	9+4*	4*	4*
ORGANSIKE VÆSKER	Body fluids and hospital dirt (cells, dermis, germs, bacteria, blood, urine).	8	8	8