

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

MOSO Gulv Ultra Density – Produktgruppe 8596

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoengros.no
Web: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Moso Gulv Ultra Density BV Børstet

3 Produktbeskrivelse

Moso Ultra Density er et solid bambusgulv laget av komprimerte bambusstrimler med en Ultra-High Density® kvalitet og leveres ubehandlet. Takket være sin unike produksjonsmetode er materialet ekstremt stabil, hard og slitesterk og derfor egnet for de tøffeste forhold med 30 års garanti. Brannklasse B-s1,d0.

4 Egenskaper

Produktet egner seg til innendørs og utendørs områder beskyttet mot direkte regn og sol. Bruk grove matter på utsiden som kan ta opp sand og støv, og matter på innsiden som tar opp fukt er viktig. Møbler og lignende må utstyres med filtknotter for å unngå riper i gulvet ved flytting av disse. Utvis stor forsiktighet ved flytting av tunge ting som kjøleskap, oppvaskmaskiner, veggseksjoner osv.

5 Drift og vedlikehold

Tørk opp vannsøl umiddelbart, la aldri vann ligge på gulvet. Støvsug gulvet regelmessig for å fjerne støv og smuss. Bruk en fuktig mopp med et pH-nøytralt rengjøringsmiddel og unngå å bruke for mye vann. Hvis lakken er slitt anbefaler vi Bona Refresher. Vi anbefaler rengjørings- og vedlikeholds produkter fra Woca. For periodisk vedlikehold, bruk Woca vedlikeholds olje. Riktig vedlikehold sikrer lang levetid og finish..

6 HMS

Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr.

7 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.